

# SMALL BAG SINGLE COMPACT

CAPACITEIT:  
 VENTIEL ZAKKEN 15 TON PER UUR  
 OPEN MOND ZAKKEN 20 TON PER UUR

- \* Compacte machine.
- \* Verplaatsbaar en makkelijk te installeren en bedienen.
- \* Vult 25- 50 kg zakken.
- \* Ventiel en open mond zakken.



De Small Bag Single Unit Compact is speciaal ontworpen om kleine zakken van 10 tot 50 kg te vullen. De machine is verplaatsbaar en kan onder elke voorraad trechter geplaatst worden. De machine heeft een roestvast stalen weegschaal met een capaciteit van 100 liter. Deze schaal is geplaatst onder de vultrechter op 3 load cells die zijn aangesloten aan een digitaal display. De machine werkt met een open mond of ventiel vulpijp. Een zakken klem houdt de zakken om de mond van de vulpijp gedurende het vullen. De complete unit wordt volledig automatisch aangestuurd door de weeg indicator en de schakelkast. Ook is handbediening mogelijk.



Valve



Open mond

Small Bag Single Compact	
Vul hoogte	3300 mm
Capaciteit weegschaal	10 tot 50 kg
Soort zakken	Ventiel of open mond
Type dosering	2 stappen, pneumatische klep
Soort Loadcell	3 x 200 kg Loadcell
Type indicator	Salter E1110
Constructie weegschaal	3 mm Roestvast staal
Constructie ondersteunings frame	Normaal staal
Capaciteit per uur	15 ton: 300 ventiel zakken 400 open mond zakken
Weeg nauwkeurigheid	50 gram
Pneumatische luchtdruk	6 - 8 Bar
Werking	Automatisch of handbediening
Kleur	RAL 6029, groen
IJKwezen - Normen	EEG/CE T5582

